

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/panel-backlit-2in1-4000k-40w-4000lm-ip20-60x60cm-bialy-natynkowypodtynkowy-lite-p-87452.html>



## Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm IP20 60x60cm biały Natynkowy/Podtynkowy LITE \*

Cena brutto	<b>138,60 zł</b>
Cena netto	<b>112,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>203921</b>
Producent	<b>LED line LITE</b>

### Opis produktu

**Panele BACKLIT 2in1 serii LED line LITE to profesjonalne oprawy oświetleniowe charakteryzujące się wysoką jakością wykonania oraz parametrami oświetleniowymi przekraczającymi rynkowe standardy.**

Konstrukcja obudowy pozwala na bezpośredni montaż natynkowy bez potrzeby użycia dodatkowych ramek montażowych.

Rozmiar pozwala również na montaż podtynkowy w systemie sufitów podwieszanych Armstrong.

Zachowanie optymalnej relacji jakość/cena sprawia, że są to rozwiązania o uniwersalnym i powszechnym zastosowaniu w biurach, przestrzeniach komercyjnych, szkołach, urzędach i placówkach użyteczności publicznej.

Wysoka jakość diód LED oraz zasilaczy wielokrotnie i intensywnie testowanych zapewnia stabilną pracę przez cały okres funkcjonowania.

Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: E**

**Gwarancja: 2**

**Moc: 40 W**

**Napięcie: 220-240 V AC**

**Temperatura barwy światła: 4000 K**

**Barwa światła: Biała**

**Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80**

**Klasa szczelności: IP20**

**Stopień ochrony IK: 02**

**Klasa ochrony elektrycznej: I**

**Wydajność świetlna: 100**

**Całkowity strumień świetlny: 4000**

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96**

**Okres trwałości L70B50: 30000 h**

**Współczynnik trwałości: 0.9**

**Funkcja ściemniania: PWM**

**Kroki MacAdama: ≤6**

**Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz**

**Współczynnik mocy PF: 0,9**

**Czas nagrzewania lampy do 60%: 1**

**Temperatura pracy: -20÷40**

**Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń**

**EPREL ID: 1960079**

---

**Forma Produktu (EPREL):** GlassOut  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 4800 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 40 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 4800 lm  
**Kolor:** Biały  
**Materiał (obudowa):** Metal  
**Materiał (klosz):** Polistyren