

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/panel-backlit-2in1-40w-4000k-4000lm-595x595-czarny-lite-p-43846.html>



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM 595x595 Czarny LITE *

Cena brutto	138,60 zł
Cena netto	112,68 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	203938
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Panele BACKLIT 2in1 serii LED line LITE to profesjonalne oprawy oświetleniowe charakteryzujące się wysoką jakością wykonania oraz parametrami oświetleniowymi przekraczającymi rynkowe standardy.

Konstrukcja obudowy pozwala na bezpośredni montaż natynkowy bez potrzeby użycia dodatkowych ramek montażowych.

Rozmiar pozwala również na montaż podtynkowy w systemie sufitów podwieszanych Armstrong.

Zachowanie optymalnej relacji jakość/cena sprawia, że są to rozwiązania o uniwersalnym i powszechnym zastosowaniu w biurach, przestrzeniach komercyjnych, szkołach, urzędach i placówkach użyteczności publicznej.

Wysoka jakość diod LED oraz zasilaczy wielokrotnie i intensywnie testowanych zapewnia stabilną pracę przez cały okres funkcjonowania.

Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Panel BACKLIT 2in1 serii LED line LITE to uniwersalna oprawa oświetleniowa o parametrach oświetleniowych zapewniających wysoką energooszczędność oraz posiadająca solidną jakość wykonania.

Oprawa posiada konstrukcję typu backlit, co oznacza umieszczenie diod LED z tyłu korpusu zapewniających wysoki i równomierny strumień świetlny.

Zastosowanie wysokowydajnych diod SMD LED zapewnia skuteczność świetlną na poziomie 100 lm/W, co oznacza że oprawa pobierając 40W mocy dostarcza światło o strumieniu 4000 lm.

Solidnie wykonana obudowa gwarantuje wytrzymałość na ugięcia i odkształcenia.

Konstrukcja obudowy pozwala na bezpośredni montaż natynkowy bez potrzeby użycia dodatkowych ramek montażowych.

Rozmiar pozwala również na montaż podtynkowy w systemie sufitów podwieszanych Armstrong.

Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 2

Moc: 40 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 02

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 4000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 120
Współczynnik mocy PF: 0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
EPREL ID: 1960078
Forma Produktu (EPREL): GlassOut
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 4800 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 40 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 4800 lm
Kolor: Czarny
Materiał (obudowa): Metal
Materiał (klosz): polistyren