

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/panel-backlit-2in1-40w-4000k-4000lm-62x62-modul-awaryjny-3h-autotest-czarny-lite-p-39652.html>



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM 62x62 moduł awaryjny 3h autotest czarny LITE *

Cena brutto	763,01 zł
Cena netto	620,33 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	205604-AW3HAT
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Panele BACKLIT 2in1 serii LED line LITE to profesjonalne oprawy oświetleniowe charakteryzujące się wysoką jakością wykonania oraz parametrami oświetleniowymi przekraczającymi rynkowe standardy.

Konstrukcja obudowy pozwala na bezpośredni montaż natynkowy bez potrzeby użycia dodatkowych ramek montażowych.

Rozmiar pozwala również na montaż podtynkowy w systemie sufitów podwieszanych Armstrong.

Zachowanie optymalnej relacji jakość/cena sprawia, że są to rozwiązania o uniwersalnym i powszechnym zastosowaniu w biurach, przestrzeniach komercyjnych, szkołach, urzędach i placówkach użyteczności publicznej.

Wysoka jakość diod LED oraz zasilaczy wielokrotnie i intensywnie testowanych zapewnia stabilną pracę przez cały okres funkcjonowania.

Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Wersja z modułem awaryjnym 3h oraz Autotestem.

Montaż podtynkowy.

Produkt na zamówienie - realizacja do 10 dni.

Panel BACKLIT 2in1 serii LED line LITE to uniwersalna oprawa oświetleniowa o parametrach oświetleniowych zapewniających wysoką energooszczędność oraz posiadająca solidną jakość wykonania.

Oprawa posiada konstrukcję typu backlit, co oznacza umieszczenie diod LED z tyłu korpusu zapewniających wysoki i równomierny strumień świetlny.

Zastosowanie wysokowydajnych diod SMD LED zapewnia skuteczność świetlną na poziomie 100 lm/W, co oznacza że oprawa pobierając 40W mocy dostarcza światło o strumieniu 4000 lm.

Solidnie wykonana obudowa gwarantuje wytrzymałość na ugięcia i odkształcenia.

Konstrukcja obudowy pozwala na bezpośredni montaż natynkowy bez potrzeby użycia dodatkowych ramek montażowych.

Rozmiar pozwala również na montaż podtynkowy w systemie sufitów podwieszanych Armstrong.

Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Wersja z modułem awaryjnym 3h oraz Autotestem.

Montaż podtynkowy.

Produkt na zamówienie - realizacja do 10 dni.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Opis główny:

Panele BACKLIT 2in1 serii LED line LITE to profesjonalne oprawy oświetleniowe charakteryzujące się wysoką jakością wykonania oraz parametrami oświetleniowymi przekraczającymi rynkowe standardy. Konstrukcja obudowy pozwala na bezpośredni montaż

natynkowy bez potrzeby użycia dodatkowych ramek montażowych. Rozmiar pozwala również na montaż podtynkowy w systemie sufitów podwieszanych Armstrong. Zachowanie optymalnej relacji jakości/cena sprawia, że to rozwiązanie o uniwersalnym i powszechnym zastosowaniu w biurach, przestrzeniach komercyjnych, szkołach, urzędach i placówkach użyteczności publicznej.

Wysoka jakość diod LED oraz zasilaczy wielokrotnie i intensywnie testowanych zapewnia stabilną pracę przez cały okres funkcjonowania. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Wersja z modułem awaryjnym 3h oraz Autotestem. Montaż podtynkowy.

Produkt na zamówienie - realizacja do 10 dni.

Gwarancja: 2
Moc: 40 W
Napięcie: 220-240 V AC
Temperatura barwy światła: 4000 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa szczelności: IP20
Stopień ochrony IK: 02
Klasa ochrony elektrycznej: I
Wydajność świetlna: 100
Całkowity strumień świetlny: 4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 30000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤6
Test modułu awaryjnego: autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym: 3 h
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 120
Współczynnik mocy PF: 0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 38
EPREL ID: 1960076
Forma Produktu (EPREL): GlassOut
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 4800 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 40 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 4800 lm
Kolor: Czarny
Materiał (obudowa): Metal
Materiał (klosz): polistyren