

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/panel-backlit-34w-4000k-4760lm-60x60-modul-awaryjny-3h-autotest-prime-p-40016.html>



Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60 moduł awaryjny 3h autotest PRIME *

Cena brutto	748,00 zł
Cena netto	608,13 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	205819-AW3HAT
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line PRIME Panel Backlit o mocy 34W, zapewnia optymalne oświetlenie w temperaturze barwowej 4000K.

Panel generuje imponujący strumień światła wynoszący 4760 lumenów, co sprawia, że doskonale nadaje się do różnych zastosowań.

Atutem opraw są ich dobre parametry techniczne.

Panel wykonany jest z materiałów o wysokiej jakości, a diody LED i zasilacz renomowanej marki Lifud.

Wersja z modułem awaryjnym 3h oraz Autotestem.

Produkt na zamówienie - realizacja do 10 dni.

Panel Backlit LED line PRIME to idealne rozwiązanie dla rynku niemieckiego, tam gdzie potrzebne są energooszczędne i wydajne źródła światła do projektów oświetleniowych.

Wysoka jakość oświetlenia i niskie oślnienie czynią go doskonałym wyborem w przypadku przestrzeni biurowych, handlowych, edukacyjnych oraz innych miejsc, gdzie komfort i jakość oświetlenia odgrywają kluczową rolę.

Oprawa posiada konstrukcję typu backlit, co oznacza umieszczenie diod LED z tyłu korpusu zapewniających wysoki i równomierny strumień świetlny.

Solidny zasilacz Lifud to gwarancja bezawaryjnej pracy, ale także długiej żywotności oprawy.

Oprawa zapewnia wysoką wydajność: imponujący strumień świetlny na poziomie 4760 lm i skuteczność 140 lm/W.

Oprawy są dostępne z 5-letnią gwarancją, co daje pewność, że inwestycja w panel jest objęta solidnym wsparciem producenta i świadczy o zaufaniu do trwałości i niezawodności oferowanych opraw.

Wersja z modułem awaryjnym 3h oraz Autotestem.

Produkt na zamówienie - realizacja do 10 dni.

Panel Backlit LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie także z uwagi na możliwość wielu opcji montażu.

Pozwala na montaż podtynkowy w modułowych sufitach podwieszanych.

Sprawdzi się także w sufitach typu karton/gips, przy zastosowaniu specjalnych uchwytów.

Montaż natynkowy jest możliwy przy pomocy ramki.

Oprawa posiada certyfikat ENEC, potwierdzający jego wysoką jakość i zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa.

Klasa Energetyczna 2019/2015: C

Opis główny:

LED line PRIME Panel Backlit o mocy 34W, zapewnia optymalne oświetlenie w temperaturze barwowej 4000K. Panel generuje imponujący strumień światła wynoszący 4760 lumenów, co sprawia, że doskonale nadaje się do różnych zastosowań.

Atutem opraw są ich dobre parametry techniczne. Panel wykonany jest z materiałów o wysokiej jakości, a diody LED i zasilacz renomowanej marki Lifud.

Wersja z modułem awaryjnym 3h oraz Autotestem.

Produkt na zamówienie - realizacja do 10 dni.

Gwarancja: 5

Moc: 34 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 02

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 4760

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: Triac

Kroki MacAdama: ≤6

Test modułu awaryjnego: autotest

Czas pracy w trybie awaryjnym: 3 h

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 90

Typ diody: SMD LED 2835

Ilość diod: 128

Współczynnik mocy PF: 0,9

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 30

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2024-11-20

Forma Produktu (EPREL): Source Out

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Aluminium

Materiał (klosz): polistyren