

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/panel-backlit-40w-4000k-4800lm-120x30-dali-prime-p-43637.html>



Panel Backlit 40W 4000K 4800lm 120x30 DALI PRIME *

Cena brutto	253,70 zł
Cena netto	206,26 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201330-DALI
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

LED line PRIME Panel Backlit 40W to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe o mocy 40W, emitujące białe światło o temperaturze 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 4800 lm.

Posiada kąt świecenia wynoszący 120°, co zapewnia optymalne rozproszenie światła.

Wykonany z aluminium oraz polistyrenu, cechuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością do 75 000 godzin eksploatacji.

Oferuje współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 oraz klasę efektywności energetycznej D.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 40 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 4800

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 75000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120°

Typ diody: SMD LED 2835

Ilość diod: 48

Współczynnik mocy PF: 0,9

Ilość cykli włącz/wyłącz: 25000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -25÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 28

EPREL ID: 2029735

Forma Produktu (EPREL): Source Out

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 7
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 5400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 35 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 5400 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): polistyren