

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/panel-backlit-40w-4000k-4800lm-120x30-prime-p-44639.html>

## Panel Backlit 40W 4000K 4800lm 120x30 PRIME \*

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>143,00 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>116,26 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>201330</b>                           |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                   |

### Opis produktu

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** D

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 40 W

**Napięcie:** 220-240 V AC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** II

**Wydajność świetlna:** 120

**Całkowity strumień świetlny:** 4800

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 75000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD LED 2835

**Ilość diod:** 48

**Współczynnik mocy PF:** 0,9

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 25000

**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s

**Temperatura pracy:** -25÷45

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Wysokość:** 28

**EPREL ID:** 2029735

**Forma Produktu (EPREL):** Source Out

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS

**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS

**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 7

**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 5400 lm

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie

**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 35 W

**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °

**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 5400 lm

**Kolor:** Biały

**Materiał (obudowa):** Aluminium

**Materiał (klosz):** polistyren

