

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/panel-backlit-40w-4000k-4800lm-120x30-z-modulem-awaryjnym-prime-law3hat-p-44733.html>



Panel Backlit 40W 4000K 4800lm 120x30 z modulem awaryjnym PRIME LAW3HAT *

Cena brutto	278,30 zł
Cena netto	226,26 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	201330-LAW3HAT
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Panel Backlit 40W od producenta LED line PRIME łączy nowoczesny design z wyjątkową funkcjonalnością.

Emituje białe światło o temperaturze barwy 4000 K oraz całkowitym strumieniu świetlnym wynoszącym 4800 lm.

Jego efektywność świetlna osiąga wartość 120 lm/W, co czyni go energooszczędnym rozwiązaniem.

Wyposażony dodatkowo w moduł awaryjny z funkcją Auto Test oraz akumulatorem zapewniającym 3-godzinny czas pracy awaryjnej

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 40 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 4800

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 75000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Test modułu awaryjnego: Auto Test

Czas pracy w trybie awaryjnym: 3 h

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD LED 2835

Ilość diod: 48

Współczynnik mocy PF: 0,9

Ilość cykli włącz/wyłącz: 25000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -25÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 28

EPREL ID: 2029735

Forma Produktu (EPREL): Source Out

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 7

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 5400 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 35 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 5400 lm

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Aluminium

Materiał (klosz): polistyren