

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/panel-backlit-diora-4000k-15-36w-2250-5040lm-ip20-60x60cm-z-ramka-natynkowa-ral-prime-p-87493.html>



## Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W 2250-5040lm IP20 60x60cm z ramką natynkową RAL PRIME \*

Cena brutto	<b>579,99 zł</b>
Cena netto	<b>471,54 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>477385</b>
Producent	<b>LED line PRIME</b>

### Opis produktu

**Niski wskaźnik ośnienia oprawy poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy.**

Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.

Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

\*Gwarancja może zostać wydłużona do 7 lat po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: D**

**Gwarancja: 5/7\***

**Moc: 15-36 W**

**Napięcie: 220-240 V AC**

**Temperatura barwy światła: 4000 K**

**Barwa światła: Biała**

**Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80**

**Klasa szczelności: IP20**

**Stopień ochrony IK: 08**

**Klasa ochrony elektrycznej: I**

**Wydajność świetlna: 150-140**

**Całkowity strumień świetlny: 2250-5040**

**Multi Power Driver: TAK**

**Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz**

**Kąt świecenia: 75**

**Typ diody: SMD2835**

**Ilość diod: 96**

**Trwałość: 50 000 h**

**Współczynnik mocy PF: 0,9**

**Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000**

**Czas nagrzewania lampy do 60%: 1**

**Temperatura pracy: -5÷40**

**Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń**

**Sposób montażu: natynkowy**

**Długość: 60**

**Szerokość: 60**

---

**Wysokość:** 63  
**Kolor:** RAL  
**Materiał (obudowa):** Metal