

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/panel-ramka-40w-4000k-3200lm-kwadrat-prime-p-43695.html>



Panel ramka 40W 4000K 3200lm kwadrat PRIME *

Cena brutto	141,50 zł
Cena netto	115,04 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	249181
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Panel LED LINE PRIME o mocy 40W 4000K zapewnia wysoki strumień świetlny wynoszący 3200 lumenów, co przekłada się na efektywne oświetlenie przestrzeni.

Wykonany z aluminium i poliwęglanu, charakteryzuje się trwałością oraz nowoczesnym designem w formacie kwadratu.

Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 120° oraz wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80, oferuje niezwykle naturalne i przyjemne światło.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A++

Gwarancja: 5

Moc: 40 W

Napięcie: 175-250 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 80

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 3200

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 300

Trwałość: 120

Współczynnik mocy PF: 0,9

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -5÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Sposób montażu: wpuszczany

Długość: 591

Szerokość: 591

Wysokość: 12

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.12.2019

EPREL ID: 632196

Forma Produktu (EPREL): Glass Out

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 14
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 4000 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 40 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 3450 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): poliwęglan