

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/skladany-slup-oswietleniowy-4m-czarny-prime-p-22239.html>



## Składany słup oświetleniowy 4m czarny PRIME \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>614,10 zł</b>                     |
| Cena netto       | <b>499,27 zł</b>                     |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>206618</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Składany słup oświetleniowy to rewolucyjne rozwiązanie dla przestrzeni publicznych i prywatnych, które wymagają elastyczności i niezawodności.**

Słup jest wykonany z wysokiej jakości stali galwanizowanej Q235, co zapewnia trwałość i odporność na korozję.

Dzięki możliwości regulacji wysokości od 2 do 5 metrów, składany słup oświetleniowy można łatwo dostosować do różnych potrzeb oświetleniowych.

Kompaktowe opakowanie ułatwia transport i montaż, co czyni go idealnym wyborem do parków, parkingów, osiedli i prywatnych posesji.

Składany słup oświetleniowy, to innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność i nowoczesny design. Dzięki modularnej konstrukcji, standardowa wysokość słupa wynosząca 4 metry może być łatwo przedłużona do 5 metrów, co zapewnia elastyczność w zakresie regulacji wysokości od 2 do 5 metrów, idealną do różnych zastosowań oświetleniowych. Kompaktowe wymiary opakowania sprawiają, że słup mieści się zarówno na palecie, jak i w samochodzie osobowym, co znacząco obniża koszty transportu i zwiększa wygodę przewozu.

Wykonany z wysokiej jakości stali galwanizowanej Q235, słup zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję, a jego solidna konstrukcja o grubości 1,5 mm oraz profesjonalna podstawa o wymiarach 255 x 255 x 10 mm gwarantują stabilność i wytrzymałość.

Montaż słupa jest niezwykle prosty dzięki jego modułowej budowie oraz rewizji, która umożliwia szybkie i bezproblemowe podłączenie zasilania do zamontowanych opraw.

Montaż do podłoża odbywa się przy użyciu kotwy fundamentowej 206649, którą należy umieścić w ziemi i zalać betonem lub przy wykorzystaniu dostępnych na rynku fundamentów betonowych z rozstawem śrub 180x180 mm.

Średnica zakończenia wynosząca 60 mm umożliwia montaż najpopularniejszych opraw oświetleniowych dostępnych na rynku, co zwiększa uniwersalność zastosowań.

Dostępny jest również dedykowany uchwyt do montażu naświetlaczy 206632, co daje dodatkowe możliwości wyboru montowanych opraw.

Dzięki tym cechom, składany słup oświetleniowy jest idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych projektów, zarówno w przestrzeniach przemysłowych, rekreacyjnych, jak i prywatnych, zapewniając łatwość montażu, elastyczność transportu i trwałość użytkowania.

**Wymiary podstawy:** 255x255x10

**Średnica zakończenia:** ø 60

**Rewizja:** Tak

**Wysokość:** 4000

**Maksymalny udźwig [kg]:** 2m - 16kg; 3m - 14kg; 4m- 12kg; 5m - 10kg

**Rozstaw śrub:** 180x180 mm

**Kolor:** Czarny

**Materiał:** Stala galwanizowana Q235