

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/sunricher-odbiornik-mono-8a-12-36v-p-39734.html>



Sunricher Odbiornik MONO 8A 12-36V *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	SR-2501NS
Producent	Sunricher

Opis produktu

Ściemniacz RF SR-2501NS to miniaturowy odbiornik stałonapięciowy RF z wyjściem 1 kanałowym 12VDC, 24VDC lub 36VDC, który może być kompatybilny z różnymi pilotami do przełączania i ściemniania jednokolorowych diod LED.

Wiele stref może być sterowanych oddzielnie lub synchronicznie z nieskończoną ilością odbiorników w każdej strefie.

Płynne ściemnianie od 0,1% do 100% bez żadnego migotania może być bardzo wygodne dla ludzkich oczu.

Ponadto, ten sterownik może być kompatybilny z przyciskami ściemniaczy, aby uprościć sterowanie.

Kluczowe cechy Mini sterownik ściemniacza RF Wyjście stałego napięcia dostępne w wersjach 12VDC, 24VDC lub 36VDC Pełna kompatybilność z różnymi jednokolorowymi pilotami RF i zwykłymi ściemniaczami przyciskowymi Wysoka niezawodność i stabilność Wiele stref może być sterowanych oddzielnie lub synchronicznie z nieskończoną ilością odbiorników w każdej strefie Odległość sterowania może wynosić ponad 20 metrów Zakres ściemniania od 0,1%-100% Użyj z wzmacniaczem mocy, aby rozszerzyć moc wyjściową bez ograniczeń

PRODUCENT / IMPORTER

Shenzhen Sunricher Technology Co, Ltd. 3-5F, E Building.

Qihang Technology Innovation and Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, China sales@sunricher.com

Opis główny:

Ściemniacz RF SR-2501NS to miniaturowy odbiornik stałonapięciowy RF z wyjściem 1 kanałowym 12VDC, 24VDC lub 36VDC, który może być kompatybilny z różnymi pilotami do przełączania i ściemniania jednokolorowych diod LED. Wiele stref może być sterowanych oddzielnie lub synchronicznie z nieskończoną ilością odbiorników w każdej strefie. Płynne ściemnianie od 0,1% do 100% bez żadnego migotania może być bardzo wygodne dla ludzkich oczu. Ponadto, ten sterownik może być kompatybilny z przyciskami ściemniaczy, aby uprościć sterowanie.

Kluczowe cechy

Mini sterownik ściemniacza RF

Wyjście stałego napięcia dostępne w wersjach 12VDC, 24VDC lub 36VDC

Pełna kompatybilność z różnymi jednokolorowymi pilotami RF i zwykłymi ściemniaczami przyciskowymi

Wysoka niezawodność i stabilność

Wiele stref może być sterowanych oddzielnie lub synchronicznie z nieskończoną ilością odbiorników w każdej strefie

Odległość sterowania może wynosić ponad 20 metrów

Zakres ściemniania od 0,1%-100% Użyj z wzmacniaczem mocy, aby rozszerzyć moc wyjściową bez ograniczeń