

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/sunricher-odbiornik-monocctrgbrgw-8a-12-36v-p-41429.html>



## Sunricher Odbiornik MONO/CCT/RGB/RGBW 8A 12-36V \*

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Dostępność       | Niedostępny - magazyn zewnętrzny |
| Numer katalogowy | SR-1009EAWI                      |
| Producent        | Sunricher                        |

### Opis produktu

**Kontroler LED RGBW SR-1009EAWI to sterownik RF i WiFi o stałym napięciu 12-36VDC z 4-kanalowym wyjściem i 8a na kanał, który może być kompatybilny z różnymi pilotami RF i aplikacją zainstalowaną na systemach IOS i Android do sterowania jednym kolorem, dwukolorowymi diodami LED i RGBW LED.**

Wiele stref może być sterowanych oddzielnie lub synchronicznie z nieskończoną ilością odbiorników w każdej strefie.

Dostępne są wbudowane zmieniające się wzory, które można zapisać w każdej strefie.

Jasność każdego kanału R, G, B, W może być regulowana oddzielnie, aby uzyskać miliony zmieniających się kolorów.

Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi na RF, wielką zaletą tego kontrolera WiFi jest to, że może być kontrolowany przez piloty RF, jak również przez aplikację na systemach IOS i Android bezpośrednio bez konwertera WiFi-RF.

Darmowa aplikacja jest dostępna w APP store i Google Play, wystarczy pobrać ją na swój system IOS lub Android, następnie wyszukać i podłączyć urządzenie mobilne WLAN do sieci kontrolera WiFi i wszystko jest gotowe.

**Kluczowe cechy:** Uniwersalny sterownik LED RF&WiFi RGB/RGBW 8A 12-36VDC regulator stałego napięcia Pełna kompatybilność z różnymi pilotami RF jednokolorowymi, dwukolorowymi, RGB/RGBW i aplikacje Wiele stref może być sterowanych oddzielnie lub synchronicznie z nieskończoną ilością odbiorników w każdej strefie Każdy odbiornik może być sterowany maksymalnie przez 8 różnych pilotów Może być bezpośrednio kontrolowany przez aplikację zainstalowaną na urządzeniach mobilnych IOS lub Android bez konwertera WiFi-RF Jasność każdego z kolorów R, G, B i W może być regulowana w celu uzyskania milionów kolorów Dostępna częstotliwość radiowa: 869,5/434/916,5MHz

#### PRODUCENT / IMPORTER

Shenzhen Sunricher Technology Co, Ltd. 3-5F, E Building.

Qihang Technology Innovation and Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, China sales@sunricher.com

#### Opis główny:

Kontroler LED RGBW SR-1009EAWI to sterownik RF i WiFi o stałym napięciu 12-36VDC z 4-kanalowym wyjściem i 8a na kanał, który może być kompatybilny z różnymi pilotami RF i aplikacją zainstalowaną na systemach IOS i Android do sterowania jednym kolorem, dwukolorowymi diodami LED i RGBW LED. Wiele stref może być sterowanych oddzielnie lub synchronicznie z nieskończoną ilością odbiorników w każdej strefie. Dostępne są wbudowane zmieniające się wzory, które można zapisać w każdej strefie. Jasność każdego kanału R, G, B, W może być regulowana oddzielnie, aby uzyskać miliony zmieniających się kolorów. Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi na RF, wielką zaletą tego kontrolera WiFi jest to, że może być kontrolowany przez piloty RF, jak również przez aplikację na systemach IOS i Android bezpośrednio bez konwertera WiFi-RF. Darmowa aplikacja jest dostępna w APP store i Google Play, wystarczy pobrać ją na swój system IOS lub Android, następnie wyszukać i podłączyć urządzenie mobilne WLAN do sieci kontrolera WiFi i wszystko jest gotowe.

Kluczowe cechy:

Uniwersalny sterownik LED RF&WiFi RGB/RGBW  
8A 12-36VDC regulator stałego napięcia

Pełna kompatybilność z różnymi pilotami RF jednokolorowymi, dwukolorowymi, RGB/RGBW i aplikacje

Wiele stref może być sterowanych oddzielnie lub synchronicznie z nieskończoną ilością odbiorników w każdej strefie

---

Ka|dy odbiornik mo|e by sterowany maksymalnie przez 8 r|jnych pilot|w

Mo|e by bezpo|rednio kontrolowany przez aplikacj| zainstalowan| na urz|dzeniach mobilnych IOS lub Android bez konwertera WiFi-RF

Jasno| ka|dego z kolor|w R, G, B i W mo|e by regulowana w celu uzyskania milion|w kolor|w

Dost|pna czstotliwo| radiowa: 869,5/434/916,5MHz

**D|ugo|c|:** 170.4

**Szeroko|c|:** 45.5

**Wysoko|c|:** 18.6