

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/sunricher-pilot-mono-10-stref-c-p-39644.html>



Sunricher Pilot MONO 10-stref C *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	SR-2802
Producent	Sunricher

Opis produktu

Łatwy sterownik RF LED SR-2802 z 256 poziomami ściemniania logarytmicznego to wielostrefowy sterownik LED, który może sterować 10 strefami oddzielnie za pomocą przełącznika i funkcji ściemniania.

Dzięki ściemnianiu logarytmicznemu pilot może ściemniać światła LED od 0,1% do 100% płynnie bez migotania. Sterowanie przyciskiem może być dostępne podczas połączenia z odbiornikami.

Kluczowe cechy: Zdalny sterownik LED, Niezawodny i stabilny przełącznik i funkcja kontroli ściemniania, zakres kontroli 20m.

Bateria w pilocie jest o długiej żywotności.

Zwykle można go używać przez 5 lat. 256 poziomów logarytmicznego ściemniania, idealny dla wrażliwości ludzkiego oka na oświetlenie, ściemnianie płynne bez błysku.

Włączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się powoli, bez błysku, spełniając komfort ludzkich oczu.

Zakres ściemniania 0,1-100%.

Użyj z wzmacniaczem mocy, aby rozszerzyć moc wyjściową bez ograniczeń.

PRODUCENT / IMPORTER

Shenzhen Sunricher Technology Co, Ltd. 3-5F, E Building.

Qihang Technology Innovation and Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, China sales@sunricher.com

Opis główny:

Łatwy sterownik RF LED SR-2802 z 256 poziomami ściemniania logarytmicznego to wielostrefowy sterownik LED, który może sterować 10 strefami oddzielnie za pomocą przełącznika i funkcji ściemniania. Dzięki ściemnianiu logarytmicznemu pilot może ściemniać światła LED od 0,1% do 100% płynnie bez migotania. Sterowanie przyciskiem może być dostępne podczas połączenia z odbiornikami.

Kluczowe cechy

Zdalny sterownik LED

Niezawodny i stabilny przełącznik i funkcja kontroli ściemniania, zakres kontroli 20m.

Bateria w pilocie jest o długiej żywotności.

Zwykle można go używać przez 5 lat.

256 poziomów logarytmicznego ściemniania, idealny dla wrażliwości ludzkiego oka na oświetlenie, ściemnianie płynne bez błysku.

Włączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się powoli, bez błysku, spełniając komfort ludzkich oczu.

Zakres ściemniania 0,1-100%.

Użyj z wzmacniaczem mocy, aby rozszerzyć moc wyjściową bez ograniczeń.