

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/sunricher-zasilacz-250ma-1500ma-8-48v-dim-p-39879.html>

Sunricher Zasilacz 250mA-1500mA 8-48V DIM *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	SRP-2504-50W-CC
Producent	Sunricher

Opis produktu

SRP-2504-50W-CC to 50-watowy ściemniający sterownik RF LED z wejściem 200-240VAC i wyjściem stałoprądowym.

Prąd wyjściowy jest regulowany przełącznikiem DIP na sterowniku w zakresie od 250mA do 1500mA.

Funkcja Push dim jest dostępna, gdy sterownik jest podłączony za pomocą prostego przełącznika.

Współczynnik mocy może wynosić ponad 0,9, sprawność może wynosić ponad 86%.

Sterownik RF CC przeznaczony jest do włączania i ściemniania jednokolorowych diod LED z zabezpieczeniem nadprądowym, termicznym i przeciwzwarciowym.

Kluczowe cechy Ściemniający sterownik LED 50W RF Stały prąd wyjściowy Prąd wyjściowy regulowany od 250mA do 1500mA za pomocą przełącznika DIP na sterowniku Współczynnik mocy może wynosić ponad 0,9, sprawność może wynosić ponad 86%.

Funkcja Push dim dostępna po podłączeniu do zwykłego przełącznika przyciskowego Do ściemniania i włączania jednokolorowego oświetlenia LED Zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

PRODUCENT / IMPORTER

Shenzhen Sunricher Technology Co, Ltd. 3-5F, E Building.

Qihang Technology Innovation and Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, China sales@sunricher.com

Opis główny:

SRP-2504-50W-CC to 50-watowy ściemniający sterownik RF LED z wejściem 200-240VAC i wyjściem stałoprądowym. Prąd wyjściowy jest regulowany przełącznikiem DIP na sterowniku w zakresie od 250mA do 1500mA. Funkcja Push dim jest dostępna, gdy sterownik jest podłączony za pomocą prostego przełącznika. Współczynnik mocy może wynosić ponad 0,9, sprawność może wynosić ponad 86%. Sterownik RF CC przeznaczony jest do włączania i ściemniania jednokolorowych diod LED z zabezpieczeniem nadprądowym, termicznym i przeciwzwarciowym.

Kluczowe cechy

Ściemniający sterownik LED 50W RF

Stały prąd wyjściowy

Prąd wyjściowy regulowany od 250mA do 1500mA za pomocą przełącznika DIP na sterowniku

Współczynnik mocy może wynosić ponad 0,9, sprawność może wynosić ponad 86%.

Funkcja Push dim dostępna po podłączeniu do zwykłego przełącznika przyciskowego

Do ściemniania i włączania jednokolorowego oświetlenia LED

Zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

