

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-600-smd-12v-3000k-9-6w-prime-p-45131.html>

Taśma 600 SMD 12V 3000K 9,6W Prime *



Cena brutto	28,20 zł
Cena netto	22,93 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210967
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 600 SMD 12V 3000K 9,6W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci przyjemne światło o ciepłej barwie 3000k Wyposażona w 600 diod LED SMD, taśma LED line® Taśma 600 SMD 12V 3000K 9,6W gwarantuje wysoką jakość i wydajność świetlną.

Dzięki funkcji ściemniania możesz dostosować intensywność światła do własnych potrzeb, tworząc odpowiedni nastrój w pomieszczeniu.

Długość taśmy LED wynosi 5 metrów, co pozwala na szerokie zastosowanie w różnych przestrzeniach Taśma posiada także odporność na promieniowanie UV, co sprawia, że jest trwała i nie traci intensywności światła w czasie.

Dzięki napięciu zasilania 12V oraz kompatybilności z ściemniaczem typu PWM, możesz łatwo kontrolować oświetlenie i stworzyć odpowiednie warunki do pracy czy relaksu.

Zastosowanie taśmy LED 600 SMD 12V 3000K 9,6W marki LED line PRIME obejmuje głównie wnętrza pomieszczeń, gdzie można wykorzystać ją do podkreślenia detali, oświetlenia mebli czy tworzenia nastrojowych efektów Dzięki wysokiej jakości wykonania i trwałości, taśma LED zapewni Ci długotrwałe i efektywne oświetlenie, które sprawi, że Twoje wnętrze będzie wyjątkowe i stylowe..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 2,5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 960

Prąd (metr): 0,8

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD 2835

Ilość diod: 600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 30.09.2021
EPREL ID: 866133
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 11
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 480 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 480 lm