

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-120-smd-12v-4000k-18w-lite-p-25054.html>

Taśma LED 120 SMD 12V 4000K 18W LITE *



Cena brutto	21,70 zł
Cena netto	17,64 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	200142
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 120 SMD 12V 4000K 18W IP20 marki LED line LITE to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnego rodzaju zastosowań. Dzięki barwie światła białej o temperaturze 4000K, zapewnia jasne i przyjemne oświetlenie, idealne do użytku wewnętrznego.

Taśma posiada funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych potrzeb i preferencji.

Dzięki wysokiej jakości diodom SMD2835 oraz trwałemu laminatowi o grubości 2.0, taśma LED jest nie tylko energooszczędna, ale także trwała i niezawodna. Można ją łatwo przyciąć na odpowiednią długość, co pozwala na dostosowanie do konkretnego projektu oświetleniowego.

Dodatkowo, taśma LED 120 SMD 12V 4000K 18W IP20 jest zgodna z normami bezpieczeństwa elektrycznego, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

Dzięki szerokiemu kątowemu świecenia 120 stopni, taśma LED zapewnia równomierne oświetlenie pomieszczenia, bez efektu "pasków" czy nierówności. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań dekoracyjnych, oświetlenia mebli czy korytarzy. Wydajna, trwała i łatwa w montażu - taśma LED 120 SMD 12V 4000K 18W IP20 to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują efektywnego i stylowego oświetlenia LED.

Pakowana w szary blister.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 3

Moc: 18 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 2,5 cm

Wydajność świetlna: IP20

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 2 warstwy

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Szerokość PCB: 8 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1800

Prąd (metr): 0,8

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD 2835

Ilość diod: PWM

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 2,5 cm
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Wysokość: 2,5
Waga: 99
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 11.5 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °