

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-1505m-smd-12v-green-2-4w-ip20-8mm-5m-prime-p-89635.html>

## Taśma LED 150/5m SMD 12V GREEN 2,4W IP20 8mm 5m PRIME \*



Cena brutto	<b>7,70 zł</b>
Cena netto	<b>6,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>240058</b>
Producent	<b>LED line LITE</b>

### Opis produktu

**LED line Taśma 150 SMD 12V zielona 2,4W to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki zielonej barwie światła stworzy przyjemną atmosferę w pomieszczeniu, dodając mu oryginalnego charakteru.**

**Taśma LED jest wyposażona w 150 diod SMD, co gwarantuje równomierne i intensywne oświetlenie.**

Produkt marki LED line LITE spełnia najwyższe standardy jakości, co potwierdza zgodność z normami PN-EN IEC dotyczącymi oświetlenia. Taśma LED 150 SMD 12V charakteryzuje się długą żywotnością, wynoszącą aż 50 000 godzin, co pozwala na korzystanie z niej przez wiele lat bez konieczności wymiany.

Dodatkowo, taśma jest nieściemnialna i kompatybilna z ściemniaczem PWM, co pozwala na regulację natężenia światła.

Dzięki wysokiej jakości wykonania i trwałemu laminatowi, taśma LED line Taśma 150 SMD zapewnia niezawodne działanie przez długi czas. Możliwość cięcia co 10 cm sprawia, że można ją łatwo dopasować do różnych powierzchni i kształtów. Ten praktyczny i energooszczędny produkt doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu, dodając mu nowoczesnego i stylowego wyglądu.

**Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.**

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 2.4 W / m

**Napięcie:** 12 V DC

**Barwa światła:** Zielona

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 10 cm

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** >0,7

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Prąd (metr):** 0,2

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD3528

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 30

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Trwałość:** 100 000 h

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000

---

**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 8  
**Wysokość:** 2,5  
**Waga:** 0,068 kg