

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-3005m-smd-12v-4000k-rgbw-19-2w-ip20-12mm-30m-400lm-m-lite-p-87300.html>

Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m LITE *



Dostępność	Niedostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	478689
Producent	LED line

Opis produktu

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W 30m marki LED line® to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki 300 diodom LED o barwie światła 4000K oraz możliwości wyboru kolorów RGBW, taśma zapewnia różnorodne efekty świetlne. Zasilana napięciem 12V, charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz trwałością, co sprawia, że idealnie sprawdzi się w wielu różnych aplikacjach.

Taśma LED 300 SMD 12V 4000K RGBW 19,2W 30m cechuje się prostą instalacją oraz solidną konstrukcją. Dzięki specjalnej powłoce odpornej na promieniowanie UV, taśma jest odporna na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, co pozwala na długotrwałe użytkowanie. Zastosowanie 3M 300 LSE gwarantuje trwałe i stabilne mocowanie taśmy w dowolnym miejscu.

Niezawodność i wysoka jakość wykonania sprawiają, że taśma LED LED line® to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia. Dzięki możliwości ściemniania za pomocą ściemniacza typu PWM, użytkownik może dostosować intensywność światła do własnych preferencji, tworząc przyjemną atmosferę w każdym pomieszczeniu..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Moc: 19.2 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: RGBW (multicolor&white)

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96%

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Współczynnik trwałości: 0,9

Funkcja ściemniania: PWM

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 1,6

Kąt świecenia: 120

Typ diody: 5050

Ilość diod: 300

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 3

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -25÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 30000

Szerokość: 12

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak