

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-3005m-smd-12v-blue-4-8w-ip20-8mm-5m-prime-p-89630.html>

## Taśma LED 300/5m SMD 12V BLUE 4,8W IP20 8mm 5m PRIME \*



Cena brutto	<b>18,30 zł</b>
Cena netto	<b>14,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>240218</b>
Producent	<b>LED line PRIME</b>

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 12V niebieska 4,8W to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz Taśma LED line od marki LED line PRIME zapewnia intensywne niebieskie światło, które nadaje pomieszczeniom niepowtarzalny charakter Dzięki niskiej mocy 4,8W oraz napięciu zasilania 12V, taśma jest energooszczędna i łatwa w montażu.**

**Taśma LED 300 SMD 12V niebieska 4,8W cechuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością.**

Posiada laminat o grubości 2.0 mm oraz klej 3M 300 LSE, co zapewnia stabilność i trwałość montażu Produkt jest nieścianialny, jednak jest kompatybilny z ściemniaczem typu PWM Dzięki kątowni świecenia 120 stopni oraz sekcji cięcia co 5 metrów, taśma może być łatwo dostosowana do różnych potrzeb oświetleniowych.

**Taśma LED 300 SMD 12V niebieska 4,8W to idealne rozwiązanie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.**

Posiada klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym III oraz trwałość do 100 000 godzin pracy W komplecie znajduje się 5 metrów taśmy, co pozwala na szerokie zastosowanie w różnych projektach oświetleniowych.

Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnym technologiom, taśma LED line gwarantuje niezawodność i wydajność przez wiele lat użytkowania.

**Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.**

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 4.8 W / m

**Napięcie:** 12 V DC

**Barwa światła:** Niebieska

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** >0,7

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Prąd (metr):** 0,4

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD3528

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 60

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Trwałość:** 100 000 h

---

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 8  
**Wysokość:** 2,5  
**Waga:** 0,077 kg