

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-3005m-smd-24v-2700k-rgbw-19-2w-ip20-12mm-5m-400lm-m-prime-p-89259.html>

Taśma LED 300/5m SMD 24V 2700K RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m PRIME *



Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	241673
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED line marki LED line PRIME oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie oświetlenia.

Pracująca przy napięciu 24 V DC, z mocą 19,2 W na metr, dostarcza ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700 K.

Zastosowane diody SMD5050 charakteryzują się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 83 lm/W.

Dzięki klasie szczelności IP20 oraz długiej żywotności L70B50 wynoszącej 30 000 godzin, taśma zapewnia niezawodność i trwałość.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Gwarancja: 5

Moc: 19.2 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Wydajność świetlna: 83

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

L80B*- różnica B10-B50 \approx 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 35000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: \leq 3

Całkowity strumień świetlny (metr): 400

Prąd (metr): 0,8

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD5050

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 3

Ilość diod (metr): 60

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 12
Wysokość: 2,5
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.03.2017
EPREL ID: 632007.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 4.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 200.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Tak
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 200.00 lm