

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-3005m-smd-24v-4000k-4-8w-ip65-8mm-5m-480lm-lite-p-87535.html>



## Taśma LED 300/5m SMD 24V 4000K 4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE \*

Cena brutto	<b>22,80 zł</b>
Cena netto	<b>18,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>240720</b>
Producent	<b>LED line LITE</b>

### Opis produktu

**Taśma LED 300 SMD 24V 4000K 4,8W IP65 to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz. Dzięki technologii LED line możesz cieszyć się jasnym światłem o temperaturze barwy 4000K, które zapewni odpowiednie oświetlenie w każdym pomieszczeniu.**

Taśma jest wyposażona w 300 diod SMD, które gwarantują wysoką jakość i trwałość oświetlenia.

Dodatkowo, taśma LED 300 SMD charakteryzuje się funkcją ściemniania, dzięki której możesz dostosować intensywność światła do własnych preferencji. Taśma posiada również wysoką klasę efektywności energetycznej, co pozwoli Ci zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Dzięki trwałości L70B50 na poziomie 30 000 godzin, możesz być pewny, że taśma posłuży Ci przez wiele lat.

**Taśma LED 300 SMD 24V 4000K 4,8W IP65 jest łatwa w montażu i posiada wysoką odporność na warunki zewnętrzne, dzięki czemu możesz z powodzeniem używać jej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Taśma jest również nieściemnialna, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do różnego rodzaju aplikacji oświetleniowych.**

**Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.**

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 4.8 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP65

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 10 cm

**Wydajność świetlna:** 83

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 400

**Prąd (metr):** 0,2

**Kąt świecenia:** 120

---

**Typ diody:** SMD2835  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 2  
**Ilość diod (metr):** 60  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 8  
**Wysokość:** 3  
**Waga:** 0,145 kg  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.07.2015  
**EPREL ID:** 631981  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 14  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 200 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 200 lm