

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-3000k-5w-30m-prime-p-36491.html>

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W 30m PRIME *



Cena brutto	17,80 zł
Cena netto	14,47 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	211094
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W 30m PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz efektywnością energetyczną.

Wyposażona w diody typu COB, oferuje wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W, zapewniając ciepłą barwę światła przy temperaturze 3000 K.

Produkt cechuje długość wynosząca aż 30 metrów oraz łatwość montażu dzięki klejącemu podłożu.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny: Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W 30m PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz efektywnością energetyczną. Wyposażona w diody typu COB, oferuje wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W, zapewniając ciepłą barwę światła przy temperaturze 3000 K. Produkt cechuje długość wynosząca aż 30 metrów oraz łatwość montażu dzięki klejącemu podłożu.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 500

Prąd (metr): 0,20

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 320

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30 ÷ 45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 30000

Szerokość: 8

Wysokość: 2

EPREL ID: 2121745

Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 44

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 250 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.5 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 250 lm