

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-3000k-5w-ip20-8mm-30m-500lm-m-prime-p-89042.html>

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W IP20 8mm 30m 500lm/m PRIME *



Cena brutto	18,33 zł
Cena netto	14,90 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	211094
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W 30m PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz efektywnością energetyczną.

Wyposażona w diody typu COB, oferuje wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W, zapewniając ciepłą barwę światła przy temperaturze 3000 K.

Produkt cechuje długość wynosząca aż 30 metrów oraz łatwość montażu dzięki klejącemu podłożu.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

L80B*- różnica B10-B50 \approx 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 35000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤ 3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 500

Prąd (metr): 0,20

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 320

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: $-30 \div 45$

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 30000

Szerokość: 8

Wysokość: 2

Waga: 0,541 kg

EPREL ID: 2121745

Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 44
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 250 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.5 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 250 lm