

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-3000k-5w-ip66-prime-p-42258.html>

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W IP66 PRIME *



Cena brutto	25,81 zł
Cena netto	20,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	211063
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W IP66 PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia wysoką wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W.

Dzięki zastosowanej technologii COB uzyskano równomierne rozproszenie światła przy kącie świecenia wynoszącym 180°.

Barwa światła o temperaturze 3000 K tworzy przytulną atmosferę.

Z zaawansowaną klasą szczelności IP66, taśma jest odporna na działanie wody oraz pyłu, co czyni ją idealnym wyborem do zewnętrznych instalacji.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny: Taśma LED 320 COB 24V 3000K 5W IP66 PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia wysoką wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W. Dzięki zastosowanej technologii COB uzyskano równomierne rozproszenie światła przy kącie świecenia wynoszącym 180°. Barwa światła o temperaturze 3000 K tworzy przytulną atmosferę. Z zaawansowaną klasą szczelności IP66, taśma jest odporna na działanie wody oraz pyłu, co czyni ją idealnym wyborem do zewnętrznych instalacji.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP66

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 500

Prąd (metr): 0,20

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 320

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30÷45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000
Szerokość: 9
Wysokość: 3,5
EPREL ID: 2121748
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 250 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.5 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 250 lm