

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-3000k-8w-30m-prime-p-36950.html>

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W 30m PRIME *



Cena brutto	23,39 zł
Cena netto	19,02 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210929
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W 30m PRIME to innowacyjne oświetlenie, które wyróżnia się doskonałą jakością wykonania oraz wysoką wydajnością.

Zastosowanie technologii COB zapewnia równomierny rozkład światła o barwie ciepłej bieli (3000K) z efektywnością świetlną na poziomie 100 lm/W.

Produkt charakteryzuje się długością rolki wynoszącą 30 m oraz mocą nominalną 8 W/m, co czyni go niezwykle wszechstronnym.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny: Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W 30m PRIME to innowacyjne oświetlenie, które wyróżnia się doskonałą jakością wykonania oraz wysoką wydajnością. Zastosowanie technologii COB zapewnia równomierny rozkład światła o barwie ciepłej bieli (3000K) z efektywnością świetlną na poziomie 100 lm/W. Produkt charakteryzuje się długością rolki wynoszącą 30 m oraz mocą nominalną 8 W/m, co czyni go niezwykle wszechstronnym.

Gwarancja: 5

Moc: 8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 800

Prąd (metr): 0,33

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 320

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 30000

Szerokość: 8

Wysokość: 2

EPREL ID: 2121761

Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 44

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400 lm