

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-3000k-8w-ip20-8mm-5m-800lm-m-prime-p-89332.html>

## Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME \*



Cena brutto	<b>23,39 zł</b>
Cena netto	<b>19,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>210912</b>
Producent	<b>LED line PRIME</b>

### Opis produktu

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W Prime marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników.**

Charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną równą 100 lm/W oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 90, co zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów.

Barwa światła o temperaturze 3000 K generuje przytulną, ciepłą atmosferę.

Produkt posiada długość 5 m i kąt świecenia wynoszący 180°, co pozwala na efektywne oświetlenie dużych powierzchni.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 8 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 3000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 90

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**L80B\*- różnica B10-B50  $\approx$  1% (według LightingEurope)-pomijalna:** 35000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:**  $\leq 3$

**Długość przewodów:** 200 mm

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 800

**Prąd (metr):** 0,333

**Kąt świecenia:** 180

**Typ diody:** COB

**Ilość diod:** 1600

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 320

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Temperatura pracy:** -30÷45

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 5000

**Szerokość:** 8

**Wysokość:** 2

---

**Waga:** 0,094 kg  
**EPREL ID:** 2121762  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 52  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 400 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 4 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 180 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 400 lm