

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-3000k-8w-prime-p-21963.html>

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W Prime *



Cena brutto	23,39 zł
Cena netto	19,02 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210912
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W Prime marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników.

Charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną równą 100 lm/W oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 90, co zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów.

Barwa światła o temperaturze 3000 K generuje przytulną, ciepłą atmosferę.

Produkt posiada długość 5 m i kąt świecenia wynoszący 180°, co pozwala na efektywne oświetlenie dużych powierzchni.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 8 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 800

Prąd (metr): 0,333

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 320

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000

Szerokość: 8

Wysokość: 2

EPREL ID: 2121762

Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 52
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 400 lm