

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-4000k-5w-prime-p-40996.html>

## Taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W PRIME \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>17,80 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>14,47 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>211049</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W PRIME marki LED line PRIME to innowacyjny produkt o efektywności świetlnej wynoszącej 100 lm/W, zapewniający jasne i naturalne światło białe o temperaturze barwy 4000 K.**

Dzięki zastosowaniu technologii COB, oferuje doskonałą jakość oświetlenia bez efektu migotania oraz wysokim współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 90.

Wpływa to na komfort wizualny oraz estetykę wnętrza.

#### **Klasa Energetyczna 2019/2015: F**

**Opis główny:** Taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W PRIME marki LED line PRIME to innowacyjny produkt o efektywności świetlnej wynoszącej 100 lm/W, zapewniający jasne i naturalne światło białe o temperaturze barwy 4000 K. Dzięki zastosowaniu technologii COB, oferuje doskonałą jakość oświetlenia bez efektu migotania oraz wysokim współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 90. Wpływa to na komfort wizualny oraz estetykę wnętrza.

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 5 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 90

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Długość przewodów:** 200 mm

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 500

**Prąd (metr):** 0,20

**Kąt świecenia:** 180

**Typ diody:** COB

**Ilość diod:** 1600

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** 320

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Temperatura pracy:** -30÷45

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 5000

**Szerokość:** 8

**Wysokość:** 2

---

**EPREL ID:** 2121750

**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS

**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS

**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 69

**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 250 lm

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie

**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2.5 W

**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 180 °

**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 250 lm