

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-6500k-5w-30m-prime-p-38256.html>

Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W 30m PRIME *



Cena brutto	17,80 zł
Cena netto	14,47 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	211117
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB o długości 30 m, zasilana napięciem 24 V DC, emituje białe światło o temperaturze barwowej 6500 K.

Moc nominalna wynosi 5 W na metr, co zapewnia efektywność świetlną równą 100 lm/W oraz współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 90.

Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością, osiągającą do 50 000 godzin pracy.

Oferuje możliwość przyciemniania PWM i ma klasę szczelności IP20.

Jest zgodny z normami bezpieczeństwa i dostępny w kolorze białym.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny: Taśma LED 320 COB o długości 30 m, zasilana napięciem 24 V DC, emituje białe światło o temperaturze barwowej 6500 K. Moc nominalna wynosi 5 W na metr, co zapewnia efektywność świetlną równą 100 lm/W oraz współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 90. Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością, osiągającą do 50 000 godzin pracy. Oferuje możliwość przyciemniania PWM i ma klasę szczelności IP20. Jest zgodny z normami bezpieczeństwa i dostępny w kolorze białym.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 500

Prąd (metr): 0,20

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 320

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: $-30 \div 45$
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 30000
Szerokość: 8
Wysokość: 2
EPREL ID: 2121743
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 65
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 250 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.5 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 250 lm