

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-6500k-5w-ip66-prime-p-38013.html>

Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP66 PRIME *



Cena brutto	25,81 zł
Cena netto	20,98 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	211087
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP66 PRIME od marki **LED line PRIME** to innowacyjne źródło światła, które charakteryzuje się doskonałą efektywnością i wysoką jakością wykonania.

Oferując jasność na poziomie 500 lm przy mocy 5 W, zapewnia wydajność świetlną wynoszącą 100 lm/W.

Dzięki klasie szczelności IP66 taśma jest odporna na wodę oraz pył, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny: Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP66 PRIME od marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które charakteryzuje się doskonałą efektywnością i wysoką jakością wykonania. Oferując jasność na poziomie 500 lm przy mocy 5 W, zapewnia wydajność świetlną wynoszącą 100 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP66 taśma jest odporna na wodę oraz pył, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP66

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 500

Prąd (metr): 0,20

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 1600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 320

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30 ÷ 45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000

Szerokość: 9

Wysokość: 3,5

EPREL ID: 2121746

Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 63

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 250 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.5 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 250 lm