

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-6500k-5w-prime-p-24823.html>

## Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W PRIME \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>17,80 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>14,47 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>211056</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania oraz efektywną wydajnością świetlną wynoszącą 100 lm/W.**

Dzięki barwie światła 6500 K osiągnięto doskonałe odwzorowanie kolorów, co sprawia, że jest idealna do różnorodnych zastosowań wnętrzarskich.

Produkt zapewnia równomierne rozsyłanie światła przy kącie świecenia wynoszącym aż 180°.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 5 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 6500 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 90

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 5 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 5 cm h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Długość przewodów:** 200 mm

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 90

**Prąd (metr):** 0,20

**Kąt świecenia:** 180

**Typ diody:** PWM

**Ilość diod:** 1600 W

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Ilość diod (metr):** PWM

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 5000

**Temperatura pracy:** -30 ÷ 45

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 5000

**Szerokość:** 8

**Wysokość:** 2

**EPREL ID:** 2121749

**Forma Produktu (EPREL):** Kula 360°

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°

---

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 62  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** III lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 2.5 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 180 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 250 lm