

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-320-cob-24v-6500k-5w-prime-p-42276.html>

Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W PRIME *



Cena brutto	17,80 zł
Cena netto	14,47 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	211056
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania oraz efektywną wydajnością świetlną wynoszącą 100 lm/W.

Dzięki barwie światła 6500 K osiągnięto doskonałe odwzorowanie kolorów, co sprawia, że jest idealna do różnorodnych zastosowań wnętrzarskich.

Produkt zapewnia równomierne rozsyłanie światła przy kącie świecenia wynoszącym aż 180°.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Opis główny: Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania oraz efektywną wydajnością świetlną wynoszącą 100 lm/W. Dzięki barwie światła 6500 K osiągnięto doskonałe odwzorowanie kolorów, co sprawia, że jest idealna do różnorodnych zastosowań wnętrzarskich. Produkt zapewnia równomierne rozsyłanie światła przy kącie świecenia wynoszącym aż 180°.

Gwarancja: 5

Moc: 5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 5 cm h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 90

Prąd (metr): 0,20

Kąt świecenia: 180

Typ diody: PWM

Ilość diod: 1600 W

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): PWM

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Czas nagrzewania lampy do 60%: 5000

Temperatura pracy: -30 ÷ 45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000

Szerokość: 8

Wysokość: 2
EPREL ID: 2121749
Forma Produktu (EPREL): Kula 360°
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 62
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): III lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2.5 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 250 lm