

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-3505m-smd-24v-1600-6500k-12w-ip20-dim-10mm-5m-1140lm-prime-p-88399.html>

Taśma LED 350/5m SMD 24V 1600-6500K 12W IP20 DIM 10mm 5m 1140lm/m PRIME *



Dostępność	Niedostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	470751
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 700 SMD 24V 1600-6500K 12W DIM to nowoczesne oświetlenie LED, które zapewnia szeroki zakres regulacji barwy światła od 1600 do 6500K Dzięki funkcji ściemniania można łatwo dostosować intensywność oświetlenia do własnych preferencji, co sprawia, że taśma jest idealna do różnych zastosowań.

Produkt marki LED line PRIME spełnia najwyższe normy jakości, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

Taśma LED jest energooszczędna, co pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd Dodatkowo, dzięki wysokiej trwałości i gwarancji producenta na 5 lat, można być pewnym niezawodności i długotrwałego użytkowania.

Taśma LED 700 SMD 24V 1600-6500K 12W DIM to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, zarówno w domu, jak i w biurze.

Sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach o charakterze relaksacyjnym, jak i tych wymagających intensywnego oświetlenia.

Dzięki łatwej instalacji i wysokiej jakości wykonania, taśma LED będzie nie tylko funkcjonalnym, ale również estetycznym dodatkiem do każdego wnętrza.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 12 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 1600-6500 K

Barwa światła: CCT-2pin

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 35000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Prąd (metr): 0,5

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Waga: 0,094 kg
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.09.2021
EPREL ID: 632262
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 17
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 570 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 570 lm