

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-480-cob-24v-3000k-11w-prime-p-24609.html>

Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W PRIME *



Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210943
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W PRIME od marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników.

Dzięki zastosowaniu technologii COB osiągnięto wysoką wydajność świetlną wynoszącą 1100 lm na metr, co zapewnia intensywne, białe światło o temperaturze barwy 3000 K.

Taśma charakteryzuje się kątem rozsyłu światła wynoszącym 180°, co umożliwia równomierne oświetlenie przestrzeni.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 11 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1100

Prąd (metr): 0,46

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2400

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 480

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -30÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000

Szerokość: 8

Wysokość: 2

EPREL ID: 2121759

Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 550 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 5.5 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 550 lm