

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-528-cob-24v-2700k-14w-ip66-11mm-5m-1400lm-m-prime-p-89789.html>

Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME *



Cena brutto	45,73 zł
Cena netto	37,18 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	479877
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W IP66 marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnego rodzaju pomieszczeń Dzięki wysokiej jakości diodom COB, taśma emituje ciepłe światło o barwie 2700K, które sprawdzi się zarówno w salonie, sypialni, jak i biurze. System ściemniania pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji, co sprawia, że taśma LED jest bardzo wszechstronna.

Dzięki klasie szczelności IP66, taśma LED 528 COB jest odporna na wilgoć i kurz, co sprawia, że może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo, powłoka odporna na promieniowanie UV zapewnia długotrwałą trwałość produktu, nawet przy intensywnym nasłonecznieniu. Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W IP66 to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących energooszczędnego i trwałego oświetlenia LED.

Długość taśmy LED wynosi 5 metrów, co pozwala na łatwe dopasowanie do różnych powierzchni. Dodatkowo, szeroki kąt świecenia 180 stopni sprawia, że oświetlenie rozprzestrzeni się równomiernie, bez ostrych cieni. Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W IP66 marki LED line PRIME to produkt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 14 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP66

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 4,6 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

L80B*- różnica B10-B50 \approx 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 35000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: \leq 3

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 1400

Prąd (metr): 0,58

Kąt świecenia: 180

Typ diody: COB

Ilość diod: 2640

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 528
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -30÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 11
Wysokość: 3,5
Waga: 0,188 kg
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 700.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 7.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 700.00 lm