

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-528-cob-24v-6500k-14w-ip66-11mm-5m-1400lm-m-prime-p-89935.html>

## Taśma LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME \*



Cena brutto	<b>42,03 zł</b>
Cena netto	<b>34,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>479891</b>
Producent	<b>LED line PRIME</b>

### Opis produktu

**Taśma LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnego rodzaju zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom COB oraz barwie światła 6500K, zapewnia jasne i równomierne oświetlenie, idealne do użytku wewnątrz pomieszczeń.**

Taśma jest wyposażona w funkcję ściemniania, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji. Dodatkowo, powłoka odporna na promieniowanie UV sprawia, że taśma LED jest trwała i nie traci intensywności światła nawet po długotrwałym użytkowaniu.

Dzięki kątowi świecenia 180 stopni, taśma LED zapewnia szeroki zasięg oświetlenia, co sprawia, że doskonale nadaje się do różnego rodzaju zastosowań, zarówno dekoracyjnych, jak i funkcjonalnych.

Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 90 gwarantuje naturalne oddanie kolorów, co jest szczególnie istotne w przestrzeniach, gdzie ważna jest dobra widoczność i komfort wzrokowy. Taśma LED 528 COB to solidny i energooszczędny produkt, który zapewni niezawodne oświetlenie przez wiele lat.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 14 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 6000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 90

**Klasa szczelności:** IP66

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 4,6 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**L80B\*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna:** 35000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Długość przewodów:** 200 mm

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 1400

**Prąd (metr):** 0,58

**Kąt świecenia:** 180

**Typ diody:** COB

**Ilość diod:** 2640

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

---

**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 2  
**Ilość diod (metr):** 528  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Temperatura pracy:** -30÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000  
**Szerokość:** 11  
**Wysokość:** 3,5  
**Waga:** 0,154 kg  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 700 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 7 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 180 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 700 lm