

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-6005m-smd-12v-2700k-9-6w-ip65-8mm-5m-960lm-lite-p-87322.html>

Taśma LED 600/5m SMD 12V 2700K 9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE *



Cena brutto	35,10 zł
Cena netto	28,54 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	471345
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Taśma LED 600 SMD 12V 2700K 9,6W IP65 to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zapewni Ci nie tylko odpowiednie światło, ale także oszczędność energii Dzięki barwie światła o temperaturze 2700K stworzysz przytulną atmosferę w pomieszczeniu.

Taśma LED jest odporna na działanie wilgoci, dlatego doskonale sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Długość taśmy LED wynosi 5 metrów, co daje Ci dużą swobodę w aranżacji oświetlenia Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz kątowni świecenia wynoszącemu 120 stopni, uzyskasz równomierne oświetlenie w każdym zakątku pomieszczenia.

Taśma LED jest łatwa w montażu, dzięki czemu szybko i bezproblemowo zamontujesz ją we właściwym miejscu.

Ponadto, taśma LED 600 SMD 12V 2700K 9,6W IP65 posiada trwałą konstrukcję oraz wysoką jakość wykonania, co gwarantuje długotrwałe i niezawodne działanie Zastosowanie taśmy LED to doskonały sposób na stworzenie nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia w Twoim domu, biurze czy restauracji.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wewnątrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wewnątrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 3

Moc: 9.6 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 2,5 cm

Wydajność świetlna: 100

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Funkcja ściemniania: PWM

Długość przewodów: 200.00 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 960

Prąd (metr): 0,8

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD 2835

Ilość diod: 600

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Ilość diod (metr): 120
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Wysokość: 3
Waga: 0,147 kg
EPREL ID: 858425.00
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak