

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-6005m-smd-12v-4000k-9-6w-ip65-8mm-5m-960lm-lite-p-89831.html>

## Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K 9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE \*



Cena brutto	<b>35,10 zł</b>
Cena netto	<b>28,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>477040</b>
Producent	<b>LED line LITE</b>

### Opis produktu

**Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65 to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wielu zastosowań. Dzięki wysokiej jakości diodom SMD 2835 i kątowemu świeceniu wynoszącemu 120 stopni, zapewnia równomierne i skuteczne oświetlenie pomieszczeń.**

**Taśma LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65 charakteryzuje się barwą światła białą o temperaturze 4000K, co sprawia, że jest idealnym wyborem do codziennego użytku.**

Dzięki stopniowi szczelności IP65, taśma LED jest odporna na wilgoć i kurz, co sprawia, że może być stosowana zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Dodatkowo, posiada powłokę odporną na promieniowanie UV, co zapewnia długotrwałą trwałość i zachowanie intensywności światła przez wiele godzin.

**Taśma LED line Taśma 600 SMD 12V 4000K 9,6W IP65 jest łatwa w montażu i może być stosowana do oświetlenia różnych przestrzeni, od domowych po komercyjne.**

Zaletą tego produktu jest również możliwość ściemniania za pomocą kompatybilnego ściemniacza typu PWM, co pozwala dostosować intensywność światła do własnych preferencji.

**Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.**

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: F**

**Gwarancja: 3**

**Moc: 9.6 W / m**

**Napięcie: 12 V DC**

**Temperatura barwy światła: 4000 K**

**Barwa światła: Biała**

**Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80**

**Klasa ochrony elektrycznej: III**

**Sekcja cięcia: 2,5 cm**

**Wydajność świetlna: 100**

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96**

**Okres trwałości L70B50: 30000 h**

**Funkcja ściemniania: PWM**

**Długość przewodów: 200.00 mm**

**Całkowity strumień świetlny (metr): 960**

**Prąd (metr): 0,8**

**Kąt świecenia: 120**

**Typ diody: SMD 2835**

**Ilość diod: 600**

---

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 2  
**Ilość diod (metr):** 120  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Temperatura pracy:** -20÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000  
**Szerokość:** 8  
**Waga:** 0,144 kg  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak