

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-6005m-smd-24v-4000k-9-6w-ip65-8mm-5m-960lm-lite-p-89850.html>

## Taśma LED 600/5m SMD 24V 4000K 9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE \*



Cena brutto	<b>32,00 zł</b>
Cena netto	<b>26,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>477071</b>
Producent	<b>LED line</b>

### Opis produktu

**Taśma LED 600 SMD od marki LED line to doskonałe rozwiązanie w zakresie oświetlenia.**

Posiada długość 5 metrów oraz moc 9,6 W na metr.

Dzięki napięciu robocznemu wynoszącemu 24 V DC zapewnia stabilne działanie.

Emituje białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, idealnie odwzorowując kolory w otoczeniu.

Oferuje również współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80, co podnosi jakość oświetlenia.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** F

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 9.6 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 2,5 cm

**Wydajność świetlna:** 100

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Prąd (metr):** 0,4

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD2835

**Ilość diod:** 600

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Ilość diod (metr):** 120

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Temperatura pracy:** -20÷45

**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 5000

**Wysokość:** 3

**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 30.09.2021

**EPREL ID:** 865820.00

**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS

---

**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 47.00  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 480.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 4.00 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 480.00 lm