

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-9605m-smd-24v-4000k-17-5w-ip20-10mm-5m-2800lm-prime-p-88219.html>

Taśma LED 960/5m SMD 24V 4000K 17,5W IP20 10mm 5m 2800lm/m PRIME *



Cena brutto	51,09 zł
Cena netto	41,54 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	479976
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 192 SMD 24V 4000K 17,5W 160lm/W marki LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do różnorodnych pomieszczeń. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz klasie efektywności energetycznej D, taśma ta zapewnia jasne i energooszczędne oświetlenie.

Możliwość ściemniania pozwala dostosować intensywność światła do indywidualnych preferencji, a funkcja trwałości gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

Taśma LED została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje niezawodność i trwałość produktu. Dzięki zastosowaniu technologii SMD oraz 160 diod na metr, taśma emituje równomierny i jasny strumień światła.

Dodatkowo, złączka typu PWM zapewnia kompatybilność z różnymi typami ściemniaczy, co jeszcze bardziej zwiększa funkcjonalność produktu.

Taśma LED 192 SMD 24V 4000K 17,5W 160lm/W to idealne rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, zapewniające nie tylko wysoką jakość oświetlenia, ale także łatwą instalację i obsługę.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 17.5 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Wydajność świetlna: 160

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 35000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Długość przewodów: 200 mm

Całkowity strumień świetlny (metr): 2800

Prąd (metr): 0,73

Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD
Ilość diod: 960
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 3
Ilość diod (metr): 192
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Temperatura pracy: -25÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1400 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 8.75 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1400 lm