

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-cob-600-24v-2700k-6500k-2pin-cct-8w-5mm-prime-p-38140.html>

Taśma LED COB 600 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W 5mm PRIME *

Cena brutto	44,60 zł
Cena netto	36,26 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	205727
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED COB 600 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W to produkt marki LED line PRIME, który zapewni Ci doskonale oświetlenie w dowolnym pomieszczeniu Dzięki możliwości regulacji temperatury barwy światła w zakresie od 2700K do 6500K, możesz dostosować atmosferę do swoich preferencji.

Taśma posiada funkcję ściemniania, co pozwala na jeszcze większą kontrolę nad intensywnością światła.

Dzięki wysokiej wydajności świetlnej oraz klasie efektywności energetycznej G, taśma LED COB 600 zapewnia oszczędność energii i długotrwałe użytkowanie Produkt cechuje się również wysokim współczynnikiem trwałości oraz kątem świecenia wynoszącym 120 stopni, co zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie.

Dodatkowo, taśma jest kompatybilna z ściemniaczem typu PWM.

Taśma LED COB 600 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu możesz stworzyć wyjątkową atmosferę w swoim domu, biurze czy restauracji Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz trwałości, możesz być pewny, że produkt spełni Twoje oczekiwania i będzie służyć przez wiele lat..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G
Klasa Energetyczna 874/2012: G
Opis główny:

Ta[ma LED COB 600 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W to produkt marki LED line PRIME, który zapewni Ci doskonaBe o[wietlenie w dowolnym pomieszczeniu Dzik mo[liwo[ci regulacji temperatury barwy [wiatBa w zakresie od 2700K do 6500K, mo[esz dostosowa atmosfer do swoich preferencji.

Ta[ma posiada funkcj [ciemniania, co pozwala na jeszcze wiksz kontrol nad intensywno[ci [wiatBa. Dzik wysokiej wydajno[ci [wietlnej oraz klasie efektywno[ci energetycznej G, ta[ma LED COB 600 zapewnia oszczdno[energii i dBugotrwaBe u[ytkowanie Produkt cechuje si równie[wysokim wspóBczynnikiem trwaBo[ci oraz ktem [wiecenia wynoszcym 120 stopni, co zapewnia równomierne i efektywne o[wietlenie.

Dodatkowo, ta[ma jest kompatybilna z [ciemniaczem typu PWM. Ta[ma LED COB 600 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W jest idealnym rozwizaniem do zastosowaD wewntrz pomieszczeD, dziki czemu mo[esz stworzy wyjtkow atmosfer w swoim domu, biurze czy restauracji Dzik wysokiej jako[ci materiaBów oraz trwaBo[ci, mo[esz by pewny, [e produkt speBni Twoje oczekiwania i bdzie sBu[y przez wiele lat..

Gwarancja: 5
Moc: 8 W / m
Napięcie: 24 V DC
Temperatura barwy światła: 2700-6500 K
Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90
Klasa szczelności: IP20
Klasa ochrony elektrycznej: III
Sekcja cięcia: 2 cm
Wydajność świetlna: 80
Całkowity strumień świetlny: 640
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 0 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Funkcja ściemniania: PWM
Kroki MacAdama: ≤3
Szerokość PCB: 5 mm
Maksymalna szerokość Taśmy LED: 5
Całkowity strumień świetlny (metr): 640
Prąd (metr): 0,33
Współczynnik odwzorowania barw CRI: 90
Kąt świecenia: 120
Typ diody: COB
Ilość diod: 600
Kompatybilny typ ściemniacza: PWM
Laminat (kolor): Biały
Laminat (grubość): 2
Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 2,5
EPREL ID: 2007889
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 20
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 320 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 4 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 320 lm