

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/tasma-led-free-cut-528-cob-24v-3000k-13w-ip20-8mm-5m-910lm-m-prime-p-90498.html>

## Taśma LED free cut 528 COB 24V 3000K 13W IP20 8mm 5m 910lm/m PRIME \*



Cena brutto	<b>37,40 zł</b>
Cena netto	<b>30,41 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>220317</b>
Producent	<b>LED line PRIME</b>

### Opis produktu

**Taśma LED free cut 528 COB 24V 3000K / 4000K 13W IP20 PRIME Wyjątkowa taśma LED typu Free Cut to nowoczesne oświetlenie, które daje Ci pełną swobodę aranżacji.**

W przeciwieństwie do standardowych taśm LED, które można ciąć tylko w wyznaczonych odstępach, tutaj przycinasz dokładnie tam, gdzie potrzebujesz – co 4 mm.

Dzięki temu idealnie dopasujesz długość taśmy do każdej powierzchni, bez strat materiału i bez zbędnych odpadów.

Technologia COB (Chip on Board) zapewnia równomierną linię światła pozbawioną efektu kropek, nawet bez klosza.

Taśma emituje aż 910 lm/m, zachowując wysoką skuteczność świetlną i naturalne odwzorowanie barw (CRI > 90).

Dostępna w wersjach 3000K (ciepła biel) i 4000K (neutralna biel), sprawdzi się zarówno w przytulnych, jak i nowoczesnych aranżacjach.

Smukła szerokość 8 mm i długość rolki 5 m pozwalają na łatwy montaż w meblach, wnękach czy pod stopniami schodów.

Klasa szczelności IP20 dedykuje produkt do zastosowań wewnętrznych, gdzie liczy się estetyka, funkcjonalność i elastyczność.

Free Cut = pełna swoboda, zero ograniczeń.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** G

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 13 W

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 3000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** >90

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 0,4 cm

**Wydajność świetlna:** 70 lm/W

**Okres trwałości L70B50:** 30000 h

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Całkowity strumień świetlny (metr):** 910 lm

**Prąd (metr):** 0,54 A

**Kąt świecenia:** 180

**Typ diody:** COB

**Ilość diod (metr):** 528

**Temperatura pracy:** -20 ÷ 45

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 5 m

**Szerokość:** 8 mm

---

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 555 lm