

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/track-light-lumicanto-12-42w-cct-3660-czarny-prime-p-24393.html>



Track light LUMICANTO 12-42W CCT 36/60° czarny PRIME *

Cena brutto	220,00 zł
Cena netto	178,86 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210509
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Dostosuj światło do swoich potrzeb.

Oprawy Lumicanto w wersji 12-42W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie.

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K, 16 różnych nastaw mocy w przedziale: 12-42W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 96 różnych wersji ustawienia.

Regulacja temperatury barwowej odbywa się przy pomocy przełącznika znajdującego się na zasilaczu.

Moc ustawiana jest za pomocą DIP Switcha znajdującego się również na zasilaczu, do którego dostęp jest bezśrudowy - wystarczy podważyć klapkę zabezpieczającą, co sprawia, że wybór odpowiednich ustawień jest szybko i bezproblemowy.

Dzięki uniwersalności w zakresie barwy, mocy i kąta świecenia oprawy z serii LUMICANTO doskonale sprawdzają się oświetleniu przestrzeni biurowych, galerii handlowych, muzeów oraz nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Wysoki współczynnik $R_a > 90$ idealnie sprawdza się w eksponowaniu oświetlanych powierzchni i przedmiotów, zapewniając wierne oddawanie barw.

Zastosowane komponenty najwyższej jakości, takiej jak diody Bridgelux i zasilacz KGP, gwarantują wysoką skuteczność świetlną oraz trwałość.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 12-42 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000K, 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 90

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 06

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: do 120

Całkowity strumień świetlny: 1300-4300

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,9

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0,9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Typ mocowania: Szynoprzewód 3 obwodowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 100 mm

Kąt świecenia: 60/36

Typ diody: COB-Bridgelux

Ilość diod: 1

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: $> 0,9$

Ilość cykli włącz/wyłącz: 25000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: $5 \div 40$

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Szerokość: 152

Wysokość: 165

EPREL ID: 2154362

Forma Produktu (EPREL): Source Out

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Kolor: Czarny

Materiał (obudowa): Aluminium

Materiał (klosz): szkło transparentne