

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/track-light-lumicanto-14-29w-cct-3660-bialy-prime-p-23092.html>



Track light LUMICANTO 14-29W CCT 36/60° biały PRIME *

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210516
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Oprawy Lumicanto w wersji 14-29W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie.

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K , 9 różnych nastaw mocy w przedziale: 14-29W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 54 różne wersje ustawienia.

Dostosuj światło do swoich potrzeb.

Oprawy Lumicanto w wersji 14-29W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie.

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K , 9 różnych nastaw mocy w przedziale: 14-29W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 54 różne wersje ustawienia.

Regulacja temperatury barwowej odbywa się przy pomocy przełącznika znajdującego się na zasilaczu.

Moc ustawiana jest za pomocą DIP Switcha znajdującego się również na zasilaczu, do którego dostęp jest bezśrudowy - wystarczy podważyć kłapkę zabezpieczającą, co sprawia, że wybór odpowiednich ustawień jest szybko i bezproblemowy. Dzięki uniwersalności w zakresie barwy, mocy i kąta świecenia oprawy z serii LUMICANTO doskonale sprawdzają się oświetleniu przestrzeni biurowych, galerii handlowych, muzeów oraz nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Wysoki współczynnik $Ra > 90$ idealnie sprawdza się w ekspozycjach oświetlanych powierzchni i przedmiotów, zapewniając wierne oddawanie barw.

Zastosowane komponenty najwyższej jakości, takiej jak diody Bridgelux i zasilacz KGP, gwarantują wysoką skuteczność świetlną oraz trwałość.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 14-29 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000K, 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 90

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 06

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: do 115

Całkowity strumień świetlny: 1440-3200

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0,9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Typ mocowania: Szynoprzewód 3 obwodowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 77 mm

Kąt świecenia: 60/36

Typ diody: COB-BRIDGELUX

Ilość diod: 1

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,9

Ilość cykli włącz/wyłącz: 25000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: 5÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Szerokość: 152
Wysokość: 245
EPREL ID: 2154360
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło transparentne