

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/track-light-lumicanto-14-29w-cct-3660-czarny-prime-p-40499.html>



Track light LUMICANTO 14-29W CCT 36/60° czarny PRIME *

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210486
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Dostosuj światło do swoich potrzeb.

Oprawy Lumicanto w wersji 14-29W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie.

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K , 9 różnych nastaw mocy w przedziale: 14-29W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 54 różne wersje ustawienia.

Regulacja temperatury barwowej odbywa się przy pomocy przełącznika znajdującego się na zasilaczu.

Moc ustawiana jest za pomocą DIP Switcha znajdującego się również na zasilaczu, do którego dostęp jest bezśrudowy - wystarczy podważyć kłapkę zabezpieczającą, co sprawia, że wybór odpowiednich ustawień jest szybko i bezproblemowy.

Dzięki uniwersalności w zakresie barwy, mocy i kąta świecenia oprawy z serii LUMICANTO doskonale sprawdzają się oświetleniu przestrzeni biurowych, galerii handlowych, muzeów oraz nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Wysoki współczynnik Ra>90 idealnie sprawdza się w ekspozycji oświetlanych powierzchni i przedmiotów, zapewniając wierne oddawanie barw.

Zastosowane komponenty najwyższej jakości, takiej jak didoy Bridgelux i zasilacz KGP, gwarantują wysoką skuteczność świetlną oraz trwałość.

Dostosuj światło do swoich potrzeb.

Oprawy Lumicanto w wersji 14-29W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie.

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K , 9 różnych nastaw mocy w przedziale: 14-29W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 54 różne wersje ustawienia.

Regulacja temperatury barwowej odbywa się przy pomocy przełącznika znajdującego się na zasilaczu.

Moc ustawiana jest za pomocą DIP Switcha znajdującego się również na zasilaczu, do którego dostęp jest bezśrudowy - wystarczy podważyć kłapkę zabezpieczającą, co sprawia, że wybór odpowiednich ustawień jest szybko i bezproblemowy.

Dzięki uniwersalności w zakresie barwy, mocy i kąta świecenia oprawy z serii LUMICANTO doskonale sprawdzają się oświetleniu przestrzeni biurowych, galerii handlowych, muzeów oraz nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Wysoki współczynnik Ra>90 idealnie sprawdza się w ekspozycji oświetlanych powierzchni i przedmiotów, zapewniając wierne oddawanie barw.

Zastosowane komponenty najwyższej jakości, takiej jak didoy Bridgelux i zasilacz KGP, gwarantują wysoką skuteczność świetlną oraz trwałość.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Opis główny:

Dostosuj światło do swoich potrzeb.

Oprawy Lumicanto w wersji 14-29W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie. Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K , 9 różnych nastaw mocy w przedziale: 14-29W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 54 różne wersje ustawienia. Regulacja temperatury barwowej odbywa się przy

pomocy przeBcznika znajdujcego si na zasilaczu. Moc ustawiana jest za pomoc DIP Switcha znajdujcego si równiez na zasilaczu, do którego dostp jest bez[rudowy - wystarczy podwały klapk zabezpieczajc, co sprawia, ie wybór odpowiednich ustawieD jest szybko i bezproblemowy. Dziki uniwersalno[ci w zakresie barwy, mocy i kt [wiecenia oprawy z serii LUMICANTO doskonale sprawdzaj si o[wietleniu przestrzeni biurowych, galerii handlowych, muzeów oraz nowoczesnych aran|acji wntr.

Wysoki współBczynnik $R_a > 90$ idealnie sprawdza si w ekspozowaniu o[wietlanych powierzchni i przedmiotów, zapewniaj wierne oddawanie barw. Zastosowane komponenty najwy[sej jako[ci, takiej jak diody Bridgelux i zasilacz KGP, gwarantuj wysok skuteczno[[wietln oraz trwaBo[.

Gwarancja: 5

Moc: 14-29 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000 K, 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 90

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 06

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: do 115 lm/W

Całkowity strumień świetlny: 1440 - 3200 lm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0,9

Kroki MacAdama: ≤ 3

Typ mocowania: Szynoprzewód 3 obwodowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 77 mm

Kąt świecenia: 60/36

Typ diody: COB - BRIDGELUX

Ilość diod: 1

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,9

Ilość cykli włącz/wyłącz: 25000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: $5 \div 40$

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 167

Szerokość: 152

Wysokość: 247

EPREL ID: 2154363

Forma Produktu (EPREL): Source Out

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Kolor: Czarny

Materiał (obudowa): Aluminium

Materiał (klosz): szkło transparentne