

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/track-light-lumicanto-14-29w-cct-3660-czarny-prime-p-89014.html>



Track light LUMICANTO 14-29W CCT 36/60° czarny PRIME *

Cena brutto	214,92 zł
Cena netto	174,73 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	210486
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Track light LUMICANTO 14-29W CCT w kolorze białym lub czarnym to wszechstronna oprawa oświetleniowa, która umożliwia dostosowanie światła do indywidualnych potrzeb.

Użytkownik może regulować temperaturę barwową w zakresie od ciepłych 3000 K, poprzez neutralne 4000 K, aż po chłodne 6000 K.

Dodatkowo, dostępne są dwa kąty świecenia: 36° i 60°, co pozwala na precyzyjne ukierunkowanie światła zgodnie z wymaganiami przestrzeni.

Oprawa wykonana jest z wysokiej jakości aluminium oraz szkła transparentnego, co podnosi jej trwałość i nadaje nowoczesny wygląd.

Moc urządzenia można łatwo dostosować dzięki przełącznikom znajdującym się na zasilaczu – oferowany zakres wynosi od 14 W do maksymalnie 29 W.

Taka konfiguracja sprawia, że produkt jest idealny dla różnych zastosowań wewnętrznych, np. w biurach czy galeriach handlowych.

Wysoka jakość oświetlenia zapewniona jest przez diody typu COB-BRIDGELUX oraz współczynnik oddawania barw $R_a > 90$, który gwarantuje wierne odwzorowanie kolorów oświetlanych obiektów.

Oprawa charakteryzuje się klasą szczelności IP20 oraz możliwością pracy w standardowym zakresie napięcia od 220 V do 240 V AC.

Trwałość rzędu 50 tysięcy godzin użytkowania i brak efektu migotania dodatkowo podkreślają jej niezawodność oraz komfort użytkowania.

*Gwarancja może zostać wydłużona do 7 lat po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5/7*

Moc: 14-29 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000 K, 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 90

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 06

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: do 115 lm/W

Całkowity strumień świetlny: 1440 - 3200 lm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 35000 h
Współczynnik trwałości: 0,9
Kroki MacAdama: ≤ 3
Typ mocowania: Szynoprzewód 3 obwodowy
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 77 mm
Kąt świecenia: 60/36
Typ diody: COB - BRIDGELUX
Ilość diod: 1
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 25000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: 5÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 167
Szerokość: 152
Wysokość: 247
EPREL ID: 2154363
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Kolor: Czarny
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło transparentne