

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/track-light-lumicanto-6-20w-cct-3660-bialy-prime-p-22770.html>



Track light LUMICANTO 6-20W CCT 36/60° biały PRIME *

Cena brutto	192,10 zł
Cena netto	156,18 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210523
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Oprawy Lumicanto w wersji 6-20W charakteryzują się szeroką gamą wersji dostępnych w jednej oprawie.

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K, 8 różnym ustawieniom mocy w zakresie: 6-20W oraz 2 typom reflektora dostępnym w zestawie: 36 i 60° oferuje 48 różnych wersji ustawień.

Dostosuj światło do swoich potrzeb.

Oprawy Lumicanto w wersji 6-20W charakteryzują się szeroką gamą wersji dostępnych w jednej oprawie.

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K, 8 różnym ustawieniom mocy w zakresie: 6-20W oraz 2 typom reflektora dostępnym w zestawie: 36 i 60° oferuje 48 różnych wersji ustawień.

Temperaturę barwową reguluje się za pomocą przełącznika na zasilaczu.

Moc ustawia się za pomocą przełącznika DIP Switch, również znajdującego się na zasilaczu, do którego można uzyskać szybki i łatwy dostęp, po prostu podnosząc pokrywę bezpieczeństwa.

Dzięki swojej wszechstronności pod względem koloru, mocy i kąta wiązki, oprawy z serii LUMICANTO idealnie nadają się do oświetlania powierzchni biurowych, galerii handlowych, muzeów i nowoczesnego wystroju wnętrz.

Wysoki współczynnik Ra>90 idealnie nadaje się do ekspozycji oświetlanych powierzchni i obiektów, zapewniając wierne oddawanie barw.

Zastosowane najwyższej jakości komponenty, takie jak diody Bridgelux i zasilacz KGP, gwarantują wysoką skuteczność świetlną i trwałość.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 6-20 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000K, 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 90

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 06

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: do 105

Całkowity strumień świetlny: 620-2000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Współczynnik trwałości: 0,9

Kroki MacAdama: ≤6

Typ mocowania: Szynoprzewód 3 obwodowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 100 mm

Kąt świecenia: 60/36

Typ diody: COB-BRIDGELUX

Ilość diod: 1

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: >0,7

Ilość cykli włącz/wyłącz: 25000

Temperatura pracy: 5÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Szerokość: 152

Wysokość: 164

EPREL ID: 2154358

Forma Produktu (EPREL): Source Out

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Aluminium

Materiał (klosz): szkło transparentne