

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/track-light-reflektor-szynowy-lumicanto-12-42w-cct-3660-bialy-prime-p-28859.html>



Track light Reflektor szynowy LUMICANTO 12-42W CCT 36/60° biały PRIME *

Cena brutto	220,00 zł
Cena netto	178,86 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210530
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Oprawy Lumicanto w wersji 12-42W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie.

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K , 16 różnych nastaw mocy w przedziale: 12-42W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 96 różnych wersji ustawienia

Dostosuj światło do swoich potrzeb.

Oprawy Lumicanto w wersji 12-42W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie.

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K , 16 różnych nastaw mocy w przedziale: 12-42W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 96 różnych wersji ustawienia.

Regulacja temperatury barwowej odbywa się przy pomocy przełącznika znajdującego się na zasilaczu.

Moc ustawiana jest za pomocą DIP Switcha znajdującego się również na zasilaczu, do którego dostęp jest bezśrudowy - wystarczy podważyć klawkę zabezpieczającą, co sprawia, że wybór odpowiednich ustawień jest szybko i bezproblemowy. Dzięki uniwersalności w zakresie barwy, mocy i kąta świecenia oprawy z serii LUMICANTO doskonale sprawdzają się oświetleniu przestrzeni biurowych, galerii handlowych, muzeów oraz nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Wysoki współczynnik $R_a > 90$ idealnie sprawdza się w ekspozycji oświetlanych powierzchni i przedmiotów, zapewniając wierne oddawanie barw.

Zastosowane komponenty najwyższej jakości, takiej jak diody Bridgelux i zasilacz KGP, gwarantują wysoką skuteczność świetlną oraz trwałość.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 5

Moc: 12-42 W

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000K, 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw R_a : 90

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 06

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: up to 120

Całkowity strumień świetlny: $>0,9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: Wewnątrz pomieszczeń

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Kroki MacAdama: ≤ 6

ULOR: 2154359

Test modułu awaryjnego: 50 000 h

Typ mocowania: Szynoprzewód 3 obwodowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 100 mm

Kąt świecenia: 60/30

Typ diody: COB-Bridgelux

Ilość diod: 1
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: >0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 25000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: 5÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Szerokość: 152
Wysokość: 165
EPREL ID: 2154359
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): Aluminium W
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1 s lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło transparentne