

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/track-light-reflektor-szynowy-lumicanto-12-42w-cct-3660-bialy-prime-p-42376.html>



## Track light Reflektor szynowy LUMICANTO 12-42W CCT 36/60° biały PRIME \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>220,00 zł</b>                     |
| Cena netto       | <b>178,86 zł</b>                     |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>210530</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Oprawy Lumicanto w wersji 12-42W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie.**

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K , 16 różnych nastaw mocy w przedziale: 12-42W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 96 różnych wersji ustawienia

Dostosuj światło do swoich potrzeb.

Oprawy Lumicanto w wersji 12-42W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie.

Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K , 16 różnych nastaw mocy w przedziale: 12-42W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 96 różnych wersji ustawienia.

Regulacja temperatury barwowej odbywa się przy pomocy przełącznika znajdującego się na zasilaczu.

Moc ustawiana jest za pomocą DIP Switcha znajdującego się również na zasilaczu, do którego dostęp jest bezśrudowy - wystarczy podważyć klawkę zabezpieczającą, co sprawia, że wybór odpowiednich ustawień jest szybko i bezproblemowy. Dzięki uniwersalności w zakresie barwy, mocy i kąta świecenia oprawy z serii LUMICANTO doskonale sprawdzają się oświetleniu przestrzeni biurowych, galerii handlowych, muzeów oraz nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Wysoki współczynnik  $R_a > 90$  idealnie sprawdza się w ekspozycji oświetlanych powierzchni i przedmiotów, zapewniając wierne oddawanie barw.

Zastosowane komponenty najwyższej jakości, takiej jak diody Bridgelux i zasilacz KGP, gwarantują wysoką skuteczność świetlną oraz trwałość.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: E**

**Opis główny:**

Oprawy Lumicanto w wersji 12-42W cechuje szeroka gama wersji dostępnych w pojedynczej oprawie. Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej w zakresie: 3000K / 4000K / 6000K , 16 różnych nastaw mocy w przedziale: 12-42W oraz dostępnych w komplecie 2 typach odłyśnika: 36 i 60° oferuje 96 różnych wersji ustawienia

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 12-42 W

**Temperatura barwy światła:** 3000 K, 4000 K, 6000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw  $R_a$ :** 90

**Klasa szczelności:** IP20

**Stopień ochrony IK:** 06

**Klasa ochrony elektrycznej:** II

**Wydajność świetlna:** up to 120

**Całkowity strumień świetlny:** >0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** Wewnątrz pomieszczeń

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Kroki MacAdama:**  $\leq 6$

**ULOR:** 2154359

---

**Test modułu awaryjnego:** 50 000 h  
**Typ mocowania:** Szynoprzewód 3 obwodowy  
**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz  
**Średnica oprawy:** 100 mm  
**Kąt świecenia:** 60/30  
**Typ diody:** COB-Bridgelux  
**Ilość diod:** 1  
**Trwałość:** 50 000 h  
**Współczynnik mocy PF:** >0,9  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 25000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1 s  
**Temperatura pracy:** 5÷40  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Szerokość:** 152  
**Wysokość:** 165  
**EPREL ID:** 2154359  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** Aluminium W  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 1 s lm  
**Kolor:** Biały  
**Materiał (obudowa):** Aluminium  
**Materiał (klosz):** szkło transparentne