

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/zarowka-e14-6w-4000k-522lm-230v-c37-led-line-lite-p-40053.html>



Żarówka E14 6W 4000K 522lm 230V C37 LED line LITE *

Cena brutto	5,90 zł
Cena netto	4,80 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247347
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED line LITE o mocy 6 W to nowoczesne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Wyposażona w trzonek E14, jest kompatybilna z popularnymi oprawami oświetleniowymi, co czyni ją uniwersalnym wyborem do każdego wnętrza.

Emituje białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, zapewniając naturalne i komfortowe oświetlenie idealne zarówno do pracy, jak i codziennych czynności. Dzięki całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 522 lumeny oraz kącie świecenia 180°, żarówka równomiernie rozprasza światło, skutecznie rozjaśniając przestrzeń.

Jednym z kluczowych atutów tego produktu jest jego wysoka efektywność energetyczna – osiąga wydajność świetlną na poziomie 87 lm/W.

Żarówka charakteryzuje się również trwałością wynoszącą aż 50 000 godzin oraz odpornością na efekt migotania, co przekłada się na większy komfort użytkowania i ochronę wzroku.

Klasa efektywności energetycznej F zgodna z najnowszymi normami unijnymi oraz brak efektu stroboskopowego (SVM: 0.4) potwierdzają wysoką jakość tego rozwiązania oświetleniowego. Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 gwarantuje wierne oddanie kolorów otoczenia.

Produkt marki LED line LITE objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, co świadczy o jego niezawodności i solidnym wykonaniu.

Kompaktowy kształt typu C37 (świecek) z wysokością 105 mm sprawia, że żarówka nie tylko zapewnia funkcjonalność, ale również estetycznie prezentuje się w każdej lampie dekoracyjnej czy użytkowej.

Zasilana napięciem sieciowym 220-240 V AC przy częstotliwości 50/60 Hz działa stabilnie i bez zakłóceń przez cały okres eksploatacji.

Model.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LED line LITE o mocy 6 W to nowoczesne i wydajne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych. Wyposażona w trzonek E14, jest kompatybilna z popularnymi oprawami oświetleniowymi, co czyni ją uniwersalnym wyborem do każdego wnętrza. Emituje białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, zapewniając naturalne i komfortowe oświetlenie idealne zarówno do pracy, jak i codziennych czynności.

Dzięki całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 522 lumeny oraz kącie świecenia 180°, żarówka równomiernie rozprasza światło, skutecznie rozjaśniając przestrzeń. Jednym z kluczowych atutów tego produktu jest jego wysoka efektywność energetyczna – osiąga wydajność świetlną na poziomie 87 lm/W. Żarówka charakteryzuje się również trwałością wynoszącą aż 50 000 godzin oraz odpornością na efekt migotania, co przekłada się na większy komfort użytkowania i ochronę

wzroku. Klasa efektywności energetycznej F zgodna z najnowszymi normami unijnymi oraz brak efektu stroboskopowego (SVM: 0.4) potwierdzają wysoką jakość tego rozwiązania oświetleniowego.

Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 gwarantuje wierne oddanie kolorów otoczenia. Produkt marki LED line LITE objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, co świadczy o jego niezawodności i solidnym wykonaniu. Kompaktowy kształt typu C37 (świeczka) z wysokością 105 mm sprawia, że żarówka nie tylko zapewnia funkcjonalność, ale również estetycznie prezentuje się w każdej lampie dekoracyjnej czy użytkowej. Zasilana napięciem sieciowym 220-240 V AC przy częstotliwości 50/60 Hz działa stabilnie i bez zakłóceń przez cały okres eksploatacji. Model.

Gwarancja: 2

Moc: 6 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 87

Całkowity strumień świetlny: 522

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 37 mm

Kąt świecenia: 180

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 105

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2020-01-01 00:42:04

EPREL ID: 632323.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 15.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 522.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 522.00 lm